

KÖHNLEIN TÜREN - QUALITÄT ENTSCHIEDET!

KÖHNLEIN TÜREN BESTECHEN **BEREITS IM STANDARD** DURCH BESONDERE UND HERAUSRAGENDE EIGENSCHAFTEN.

NEBEN DIESEN EINZIGARTIGEN **STÄRKEN** STEHT IHNEN EINE **TÜRENWELT** MIT UNZÄHLIGEN TÜRMODELLEN OFFEN.



ZARGE MIT MONTAGEFREUNDLICHER **ECKVERBINDUNG**



SCHNELLE MONTAGE DER ZARGENTEILE **OHNE SCHRAUBEN**

- › Einfache und schnelle Montage **ohne Schrauben**
- › **Tolle Optik** auch bei Blick von oben auf die Bekleidung, da keine sichtbaren Schrauben.
- › **Unkomplizierte** Eckverbindung



PASSGENAUIGKEIT FÜR EINE TOLLE OPTIK

- › Sehr **feine und genaue Justierung** der Zargenbekleidungen für eine optisch hervorragende Verbindung
- › **Kein Versatz** durch Verrutschen der Bekleidungs-ecken wie bei Bekleidungsverbindungen mit Schrauben

4-FACH VERSCHRAUBTE **METALLBANDTASCHE**



BESTÄNDIGER, **STABILER HALT** DES TÜRLATTS

- › **Beständiger, stabiler Halt** des Türblatts, auch von schwereren Türblättern wie z.B. Ganzglastüren, einfachen Wohnungseingangstüren, etc.


AUFNAHMEHÜLSEN BIS VORDERKANTE BEKLEIDUNG

- › 4-fach **verschraubt**
- › Aufnahmehülsen - die bis zur Vorderkante der Bekleidung reichen und somit das Band **durchgehend in der Metallführung** halten - verhindern ein Absenken des Türblatts und Verdrehen der Bänder und gewährleisten somit eine **dauerhafte Funktion**.

ZUKUNFTSSICHER

- › **Zukunftssicher: Späterer Austausch** gegen schwerere Türblätter (z.B. Ganzglastüren, Schallschutztüren) ohne aufwendigen Zargenwechsel (wie z.B. bei Zargen mit Kunststoff-Bandtaschen) möglich

BEKLEIDUNGEN 22 MM STARK




HINTERSCHNEIDUNG DER ZARGEN-BEKLEIDUNG AM OBEREN QUERTEIL ZUR **LUFTZIRKULATION** MÖGLICH

- › **Hinterschneidung** zur Gewährleistung der **Luftzirkulation** möglich. Eine Funktion die im modernen Wohnungsbau mit Innenraum-Lüftungsanlagen immer wichtiger wird. Ein großer, hässlicher unterer Türspalt durch extremes Kürzen der Tür bzw. der Einsatz von Lüftungsgittern kann damit verhindert werden.



HOHE STABILITÄT, GROSSER VERSTELLBEREICH UND EINFACHE ANPASSUNG AN **BAULICHE GEBENHEITEN**

- › 22 mm für eine **hohe Stabilität der Zarge**.
- › Köhnlein Zargen haben über die Zierbekleidung einen **Verstellbereich** von ca. 20 mm. Durch Kürzen der Hobelnase kann dieser Bereich noch erweitert werden.



SAUBERER ÜBERGANG ZU HALBHOHEN FLIESENSPIEGELN


- › Krümme und schiefe Wände, unsauber gearbeitete Wandöffnungen, bestehende Fliesensockel, ... - die Zarge kann einfach und genau durch **Nachscheiden /-hobeln der Hobelnase** angepasst werden.



SAUBERER ANSCHLUSS DER **SOCKELLEISTEN**

- › **Ideal auch bei halbhoch gefliesten Wänden.** Hässliche Kanten und unnötige Silikonfugen werden vermieden. Dagegen werden dünne Bekleidungen oft vor den Fliesenpiegel gestellt, wodurch oberhalb eine unansehnliche Lücke entsteht.
- › **Sockelleisten schließen sauber an** die 22 mm starken Bekleidungen an und stehen nicht über.

ZARGE AUS **HOCHVERDICTETER MEHRSCHICHTPLATTE**



BESONDERS **STABIL** UND MIT **GLATTER, EBENER OBERFLÄCHE**


- › Sehr **stabil und robust**.
- › **Stoßunempfindlich und besonders glatt und eben** in der Oberfläche dank feiner und extrem verdichteter Außenschicht der Mehrschichtplatte.
- › **Verzugssarm**, dadurch einfache Montage.

TÜRBLATT MIT **HDF-ABSPERRUNG** (CPL, WEISS- & FARBLACK)



HOHE FESTIGKEIT UND STABILITÄT

- › Besonders **hohe Festigkeit** gegen Stoßbelastung, extrem **robust**
- › Sehr **gutes Standvermögen**.



GLATTE OBERFLÄCHE UND SAUBERE KANTEN

- › Die ansatzlose Postforming-Rundkante (CPL-Türblatt) ist durch die HDF-Absperrung **besonders sauber und gleichmäßig**. Keine sichtbaren und fühlbaren Späne wie z.B. bei Absperrung mit Dünnsplatt.



- › Feine und homogene Faserplatte ergibt eine **glatte, ebene Oberfläche** (im Gegensatz zu größeren Spanplatten).

HOCHWERTIGE **MARKENBESCHLÄGE**



DAUERFUNKTIONSGEPRÜFTE BESCHLÄGE

- › Schösser, Schließbleche, Drückergarnituren, Bänder... - Markenprodukte die dem **Komfort und der Sicherheit der Tür** dienen, z.B. 5-fach verschraubtes Schließblech mit 2 Metallaschen.

SCHALLSCHUTZ-**DICHTUNGSPROFILE**




LANGLEBIG & SCHALLSCHUTZWIRKSAM

- › Dieses **Schallschutz-Dichtungsprofil** mit Kombination aus Lippe und Hohlkammer ist **Standard in allen Köhnlein Zargen** (nicht nur einfaches Dämpfungsprofil).
- › Gewährleistet **leises und sanftes Schließen**.



- › **Richtige Dichtwirkung** gegen Schall, Zugluft, Gerüche, etc.



- › **Schallschutzwirksam** - für geprüfte Schallschutztüren geeignet.

- › Dauerhafte Funktion durch **flexible und elastische Dichtung mit hoher Rückstellkraft**

TÜRBLATT UNTEN MIT **DOPPELTEM RAHMEN**



KÜRZEN DES TÜRLATTS UM BIS ZU 5 CM

- › Bei veränderten baulichen Gegebenheiten z.B. Bodenhöhe, kann das Türblatt **noch vor Ort angepasst** werden. Ideal auch in der Renovierung.

- › **Zusätzliche Stabilität**

EINE KÖHNLEIN TÜR BIETET **MEHR** UND SCHEUT KEINEN **VERGLEICH!**